


## DÉGRAISSANTS AQUEUX

Produits spécifiques pour le dégraissage des métaux.



## **OLTEC** Clean Gamme de produits prêts à l'emploi ou à diluer dans l'eau.

## **DÉGRAISSANTS AQUEUX**

	рН	% Utilisation	Température utilisation	Application
<b>OLTEC</b> Clean AR	9,3 (3%)	2 à 5%	10 à 100°C	Produit de nettoyage polyvalent pour bâtis de machines, sols, dégraissage tous métaux.
<b>OLTEC</b> Clean 750	13	Prêt à l'emploi	Température ambiante	Nettoyage des sols, bâtis de machines, plastiques, pièces métalliques (métaux ferreux).
<b>OLTEC</b> Clean 22	9 (3%)	1 à 5%	40 à 70°C	Dégraissant polyvalent fonte, acier, alu. Au trempé ou pulvérisation haute pression.
<b>OLTEC</b> Clean 78	7,5	Prêt à l'emploi	Température ambiante	Dégraissant biodégradable à pH neutre pour bâtis de machines, tous métaux et plastiques.
<b>OLTEC</b> Bio Clean 27	10	Prêt à l'emploi	35 à 40°C	Dégraissant biodégradable tous métaux pour fontaine biologique, livré avec enzymes.
<b>OLTEC</b> Clean 27	10	Prêt à l'emploi ou à diluer (10%)	Ambiante ou eau chaude (80°C)	Dégraissant métaux ferreux et aluminiums. Fontaines de dégraissage lessiviel.
OLTEC Desox 32	1,5	Pur ou dilué	Jusqu'à 90°C	Désoxydant pour métaux ferreux, élimination de la rouille blanche des aciers galvanisés.

Une question, une information...

Contactez votre responsable secteur : commercial@greenfluid.fr

ou rendez vous sur notre site internet : www.greenfluid.fr



