

## DOSEUR MÉLANGEUR DOSATRON

Installé sur le réseau d'eau, le DOSATRON utilise la pression d'eau comme seule force motrice. Ainsi actionné, il aspire le produit concentré, le dose au pourcentage désiré et le mélange avec l'eau pour remplir ou compléter vos moyens de production.  
Dosage de 0,03 à 25%.  
Pression de service de 0,3 à 6 bar.  
Débit d'eau de 10L à 3m<sup>3</sup>/h.



## MÉLANGEUR VENTURI


Les mélangeurs Venturi sont utilisés pour réaliser des émulsions homogènes. Ils sont particulièrement indiqués pour les émulsions grasses à forte teneur en matière lubrifiante.  
Dosage : de 0 à 16%  
Débit : de 0,9 à 2m<sup>3</sup>/h.



## LE TRAÎTEMENT DE L'EAU

Il existe différents moyens de traiter l'eau :

- L'adoucisseur pour diminuer la dureté de l'eau,
- L'osmoseur pour retirer l'ensemble des minéraux,
- Les systèmes mixtes qui permettent d'avoir une eau mitigée.



## DÉSHUILEUR À COALESCENCE (INOX)

Déshuileur à coalescence pour éliminer les huiles étrangères.



**Une question,  
une information...**

Contactez votre responsable secteur :  
**commercial@greenfluid.fr**

ou rendez vous sur notre site internet :  
**www.greenfluid.fr**

**OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l'industrie**

Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie

GREENFLUID - 9 rue de la briqueterie - BP 30104 80800 VILLERS BRETONNEUX - Tél. 03 22 22 12 00 - SIRET 790 966 493 000 21 - TVA FR 34 790 966 493

## DÉSHUIEURS À BANDE OU DISQUE (EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

- Permettent d'extraire les huiles étrangères des lubrifiants solubles en service
- Articulés et aimantés
- Variateur pour modifier la vitesse de déshuilage.

### A BANDE



### A DISQUE



## RÉFRACTOMÈTRE

Il permet de contrôler rapidement  
la concentration en service :  
Lecture BRIX de 0 à 18.



## PAPIER PH

Il permet de contrôler rapidement le pH :  
2 gammes qui permettent de mesurer  
le pH entre 6,0 et 9,8.



## FONTAINE BIOLOGIQUE

Procédé basé sur l'utilisation d'un produit  
aqueux biodégradable et de micro-organismes  
naturels non pathogènes, OLTEC Bio Clean 27.



**Une question,  
une information...**

Contactez votre responsable secteur :  
**commercial@greenfluid.fr**

ou rendez vous sur notre site internet :  
**www.greenfluid.fr**

**OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l'industrie**

Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie

GREENFLUID - 9 rue de la briqueterie - BP 30104 80800 VILLERS BRETONNEUX - Tél. 03 22 22 14 00 - SIRET 790 966 493 000 21 - TVA FR 34 790 966 493