



**OLTEC Solv**  
Solvants formulés sans chlore ni brome.

## SOLVANTS NON ADDITIVÉS

*Nettoyage bâtis de machines, pièces mécaniques, solvants pour fontaines de dégraissage.*

	PE (°C)	IKB	Evap.
<b>OLTEC Solv 30</b>	>34	35	27
<b>OLTEC Solv 40</b>	>41	32	55
<b>OLTEC Solv 60</b>	>63	31	150
<b>OLTEC Solv 100</b>	>115	27	>1000

SANS  
COV

## SOLVANTS ADDITIVÉS (dérivés oxygénés)

*Dégraissage pièces mécaniques très sales, solvants pour fontaines de dégraissage.*

	PE (°C)	IKB	Evap.
<b>OLTEC Solv 38</b>	>21	78	25
<b>OLTEC Solv 62</b>	>58	76	130
<b>OLTEC Solv 102</b>	>100	70	>1000

SANS  
COV

## SOLVANTS ADDITIVÉS (dérivés oxygénés et fluorés)

*Dégraissage pièces mécaniques très sales, séchage rapide à très rapide.*

	PE (°C)	IKB	Evap.
<b>OLTEC Solv HVE 66</b>	NM*	70	10
<b>OLTEC Solv 170</b>	NM*	75	22

\*Non Mesurable / IKB : Indice Kauri Butanol (pouvoir solvant) / Evap. : évaporation par rapport à l'éther

**Une question,  
une information...**

Contactez votre responsable secteur :

**commercial@greenfluid.fr**

ou rendez vous sur notre site internet :

**www.greenfluid.fr**

**OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l'industrie**

Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie

GREENFLUID - 9 rue de la briqueterie - BP 30104 80800 VILLERS BRETONNEUX - Tél. 03 22 81 11 00 - SIRET 790 966 493 000 21 - TVA FR 34 790 966



**OLTEC Solv**  
Solvants formulés sans chlore ni brome.

## SOLVANTS ALIMENTAIRES

*Nettoyage bûts de machines, pièces mécaniques, solvants inodores pour fontaines de dégraissage.*

	PE (°C)	IKB	Evap.
<b>OLTEC Solvalim 40</b>	>45	29	40
<b>OLTEC Solvalim 60</b>	>60	29	125
<b>OLTEC Solvalim 100</b>	>100	28	>1000

SANS  
COV

## SOLVANTS SPÉCIFIQUES

*Solvant émulsionnable, rinçable à l'eau.*

	PE (°C)	IKB	Evap.
<b>OLTEC Solv W</b>	>100	52	>1000

SANS  
COV

*Solvants biodégradables, élimination des résines PU, colles et salissures diverses.*

	PE (°C)	IKB	Evap.
<b>OLTEC Solv Bio 100</b>	>100	50	>1000
<b>OLTEC Solv Bio 105</b>	>170	105	>1000

SANS  
COV

SANS  
COV

*Débituminant biodégradable pour enrobés.*

	PE (°C)	IKB	Evap.
<b>OLTEC Solv Bio 106</b>	>170	80	>1000

SANS  
COV

*Solvants imprimerie pour rouleaux et blanchets.*

	PE (°C)	IKB	Evap.
<b>OLTEC Print 140</b>	>40	40	55
<b>OLTEC Print 150</b>	>42	40	50
<b>OLTEC Print 195</b>	>29	90	12

**Une question,  
une information...**

Contactez votre responsable secteur :  
**commercial@greenfluid.fr**

ou rendez vous sur notre site internet :  
**www.greenfluid.fr**

**OLTEC, les produits techniques destinés aux professionnels de l'industrie**

Aéronautique, mécanique de précision, découpage emboutissage, agroalimentaire, plasturgie, imprimerie et papeterie

GREENFLUID - 9 rue de la briqueterie - BP 30104 80800 VILLERS BRETONNEUX - Tél. 03 22 81 10 00 - SIRET 790 966 493 000 21 - TVA FR 34 790 966